



Ficha técnica

ADESIVO PARA PISOS VINÍLICOS

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos

Composição

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos em geral. À base de emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.

Propriedades físicas

Aparência	Opaco levemente amarelado
Densidade à 25°C	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidade à 25°C	450000 ± 50000 cPs
Teor de Sólidos	74,5 ± 3,5 %
pH	7,75 ± 0,75
Aparência filme úmido	Líquido viscoso
Aparência filme seco	Creme flexível
Rendimento	300 – 350 g/m ²
Tempo de espera	Aplicar de imediato
Tempo em aberto	Aplicar em 10-15 min, podendo variar de acordo com as condições climáticas
Tempo de secagem	48 – 72 horas
Tráfego (trânsito leve)	3 - 5 horas

ATENÇÃO: Não esticar um pano/área muito grande de adesivo no contrapiso, a aplicação deve levar no máximo de 10 a 15 minutos.

Indicação

Indicado para fixação de diversos tipos de revestimentos emborrachados, vinílicos, dentre outros.

Preparação da superfície

- Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto.
- Observar se a superfície está nivelada e regular. Se for necessário nivelar e regular antes da aplicação do produto.
- Para áreas térreas é necessário utilizar um bloqueador de vapor e umidade. Para instalação de piso vinílico a umidade do contrapiso deve ser no máximo 2,5% U.R.A (somente com aparelhos aprovados pelo INMETRO).

Aplicação do produto

- Caso o piso/contrapiso for aquecido, desligar o aquecimento por 48 horas antes da aplicação, aplicar o material, aguardar 48 horas para a cura do material e após este tempo, somente pode ser aquecido até 27°C.



Ficha técnica

ADESIVO PARA PISOS VINÍLICOS

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

- Antes de aplicar o material, aclimatar os pisos vinílicos em uma temperatura de 18 a 27 °C por um período de 24 horas. Recomenda-se planejar o posicionamento dos pisos antes de aplicar o adesivo.
- Utilizar a desempenadeira dentada A1 para aplicar o adesivo e manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação.
- Após a aplicação do adesivo, o vinílico deverá ser aplicado de imediato, com um tempo de 10 a 15 minutos, dependendo das condições climáticas.
- Uso obrigatório de um rolo de peso bipartido de no mínimo 50 kg.
- O piso vinílico não pode ser aplicado em ambiente externo.

Armazenamento e limpeza

- Armazenar o produto fora do alcance de crianças, em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.
- Limpar os utensílios com água e sabão logo após o uso. Recomendamos a limpeza imediata dos resíduos do adesivo em contato com as superfícies a serem coladas.
- Não deixar que o produto entre em contato com o solo, esgoto ou encanamento de água potável.

Validade

O Adesivo para Pisos Vinílicos possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja fechada adequadamente.

Precauções

É de suma importância ler a Ficha de Dados de Segurança (FDS). É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas, com utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de segurança ou protetor facial. Se houver contato com os olhos, lavar com água abundantemente. Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação.

rev. 01
11/10/2024