



Ficha técnica PRIMER BASE

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

Primer base monocomponente para pisos vinílicos

Composição

Primer monocomponente, à base de emulsão acrílica e aditivos.

Propriedades físicas

Aparência	Líquido
Cor	Branco
Viscosidade (cPs)	12,5 ± 12,5 cPs
Rendimento por demão	0,3 kg/m ² *
Cura parcial	2 horas*
Cura total	6 horas*
Temperatura de aplicação	5 - 35 °C

*Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e uniformidade da superfície. Para averiguação do rendimento específico, é recomendado testar em uma pequena área de aplicação.

Indicação

Primer Base promove aderência na sobreposição de contrapisos. Indicado para áreas internas como lajes, paredes, placas cimentícias, piso, drywall, pedras decorativas, massa corrida e gesso. Ainda, pode ser utilizado como seladora, devido a criação de uma película protetora contra intempéries e que proporciona uma superfície resistente a umidade.

Preparação da superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Para superfícies com imperfeições, corrigir as imperfeições lixando e posteriormente, eliminar o pó.
- Para superfícies com mofo, utilizar água e água sanitária em proporções iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Para superfície com gordura, graxa ou óleo, lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.
- Para superfícies com brilho, lixar até a completa eliminação do brilho, remover o pó com água e aguardar a secagem completa antes da aplicação do produto.



Ficha técnica

PRIMER BASE

Mohawk Revestimentos Cocal do Sul LTDA
Rua Maximiliano Gaidzinski 245
88845-000 Cocal do Sul - SC - Brasil
Tel + 55 48 3447 7777
www.eliane.com

Aplicação do produto

- Para aplicação, recomenda-se o uso de rolo e/ou pincel.
- Na utilização como primer base, aplique o produto em 2 demãos, num intervalo de 2 a 3 horas à 25°C. Após a 2ª demão, aguarde 6 horas para a aplicação de revestimento.

Armazenamento e limpeza

- Armazenar o produto fora do alcance de crianças, em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.
- Para uma limpeza com mais facilidade, recomenda-se limpar as ferramentas utilizadas com água logo após o uso. Após a secagem do produto, utilizar álcool para a limpeza e remover mecanicamente. Limpar os utensílios com água e sabão logo após o uso.

Validade

O Primer Base possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

É de suma importância ler a Ficha de Dados de Segurança do produto (FDS). É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas, com utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção, botas de segurança e roupas de proteção durante o manuseio do produto.

rev. 01
11/10/2024